

Technical Information Gasket Remover

Spray for the fast and easy removal of dried adhesives and seals, as well as hardened sealing material from car and machine parts. Gasket remover has high dissolving properties and is non-conductive and non-corrosive. In view of the high viscosity, gasket remover has optimum effect. MoTip Gasket Remover is user-friendly and has a directed jetspray.

For use on:

Metal, wood, ceramic, glass, polyethylenes and polypropylenes

Quality and properties

- User-friendly
- High dissolving properties
- Optimum effect in view of high viscosity
- Non-conductive
- Slight gel structure
- Non-corrosive
- Directed jetspray
- Electro engines

Physical and chemical data

- **Basis:** Dimethoxymethan
- **VOC-content:** approximately 95% w/w
- **Colour:** transparent
- **Smell:** Ether
- **Relative density at 20°C:** 0,75 g/ml
- **Yield:** 1,0 - 1,5 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 2 - 3 bar
- **pH-value:** neutral
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 500 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerzoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Shake can for 2 minutes before use.
- Cover coated or plastic parts.
- Spray the residue to be removed from a distance of ca. 25-30 cm and leave to work for 10 minutes.
- Carefully remove loosened residue with a spatula.
- Repeat process on stubborn dirt.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerzolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

As of: November 2, 2011

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com