

Dane techniczne



Podkład izolujący do prac malarskich i remontowych we wnętrzu i na zewnątrz. Zapobiega przedostawaniu się w problematycznych miejscach, takich jak krawędzie wody, ślady tłuszczu, sadzy i nikotyny, materiały oleiste lub wodne przed przemalowaniem farbami nawierzchniowymi.

Doskonale nadaje się również:

- jako podkład do wszystkich podziemnych zbiorników ssących, także do ram okiennych wykonanych z drewna.
- podkład przed zmianą tapet, np. na płycie prasowanej lub płycie gipsowej
- jako warstwa ochronna na zewnątrz na betonie, tynku i ścianach przed silnymi wpływami atmosferycznymi, takimi jak silny deszcz itp.

Właściwości

- Specjalne spoiwo na bazie żywicy poliwinylowej
- Bardzo dobry zasięg
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący
- Bardzo dobra odporność na wpływy środowiska
- Odporny na żółknięcie
- Może być powlekany wszystkimi aktualnymi lakierami i dyspersjami

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica poliwinylowa
- **Kolor:** biały
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): matowe, 5-10 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 2 - 4 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Ponowne malowanie po 15 minutach, w zależności od chłonności podłoża

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C Stabilność przechowywania: 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu MOTIP ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Usunąć twardy brud i luźne części.
- Powierzchnia musi być sucha.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm kilka cienkich warstw.
- Może być powlekany wszystkimi aktualnymi lakierami i dyspersjami.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 20 lipca 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com