

Dane techniczne



Wysokiej jakości smar do łańcuchów i kół zębatach motocykli. Smar do łańcuchów sportowych ma bardzo niski współczynnik tarcia dla minimalnego oporu, zachowując doskonałe właściwości smarne nawet przy dużym obciążeniu. W trudnych warunkach zalecamy użycie MoTip Ultra spray do łańcucha.

Zastosowania: rowery wyścigowe, crossowe i górskie

Właściwości

- Bardzo niski współczynnik tarcia dla minimalnego oporu
- Znakomite właściwości smarne przy dużym obciążeniu
- Zawiera cząstki ceramiczne
- Zapobiega zużyciu
- Zmniejsza przyczepność brudu
- Odporny na wpływy atmosferyczne
- Wodoodporne
- Bezpośredni strumień natryskowy
- Możliwość natryskiwania pod dowolnym kątem dzięki zaworowi 360°

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** olej syntetyczny z cząstkami ceramicznymi
- **Kolor:** przezroczysty biały
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,88 g / ml
- **Wydajność:** 1,5 - 2,0 g / s Prężność par w 20 ° C: ok. 3 bary
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkę, która nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową.
- Najlepsza temperatura przetwarzania od 5 do 30 ° C.
- Wstrząsaj przez 2 minuty przed użyciem.
- Oczyszcz łańcuch i koła zębata za pomocą żelu MoTip Cycling Chain Cleaner Gel.
- Nanieś spray do łańcuchów na dwie cienkie warstwy.
- Aby uzyskać optymalny wynik, powoli obróć łańcuch po zabiegu.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 24 października 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com