

Dane techniczne



Uniwersalny środek czyszczący do usuwania zanieczyszczeń polarnych z części poddanych obróbce i nietraktowanych, z metalu i różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Przemysłowy środek czyszczący ma wysokie właściwości rozpuszczające i nie pozostawia resztek. Przemysłowy środek czyszczący jest nieprzewodzący i nie powoduje korozji. Ze względu na szybkie odparowanie, przemysłowy środek czyszczący jest bardzo skuteczny. MoTip Przemysłowy środek czyszczący ma mocny strumień i może być stosowany w różnych pozycjach.

Właściwości

- Mocny strumień natryskowy
- Wysokie właściwości rozpuszczające
- Nie pozostawia resztek
- Szybkie odparowanie
- Nie przewodzący
- Nie korodujący
- Zawór 360 °

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** węglowodory alifatyczne
- **Zawartość LZO:** około 94% m / m
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,75 g / ml Wydajność: 3,55 g / s.
Prężność par w 20 ° C: 5,5 – 6,5 bar
- **Współczynnik załamania w temperaturze 20 ° C:** 1,385
Propelent : dwutlenek węgla
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerosolu, maksymalna pojemność nominalna 500 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.
- Przed użyciem przykryj części pod napięciem i wyłącz urządzenia elektryczne.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 2 minuty i sprawdź zgodność powierzchni.
- Spryskać część poddawaną zabiegowi, aż brud zniknie.
- Użyj szczotki do upartego brudu.
- Zanieczyszczony przemysłowy środek czyszczący należy traktować jako odpad chemiczny.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 października 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com