

Dane techniczne

Wysoco skuteczny środek do czyszczenia w pianie, którym może łatwo usunąć plamy i zabrudzenia z prawie wszystkich powierzchni bez pozostawiania resztek.

Do użytku w:

- Samochód: siedzenia, dywaniki, poszycia drzwi i dachu, tarcze, felgi
- Dom: meble, meble ogrodowe, rolety

Właściwości

- Wysoco rozpuszczalnikowy
- Bardzo efektywny
- Przyjemny zapach
- Na bazie wody
- Możliwość natryskiwania pod dowolnym kątem dzięki specjalnemu zaworowi 360 °.
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** roztwór Tenside
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gęstość względna** w 20 ° C: 0,96 g / ml
- **Prężność par** w 20 ° C: 3-4 bar
- **Wygląd:** pianka
- **Zasięg:** ok. 4 m²
- **Wartość pH:** 9,5 - 10,5
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.
- Wstrząsaj przez 2 minuty przed użyciem.
- Nałożyć środek do czyszczenia w pianie, pozostawić na chwilę do pracy i usunąć brud czystą szmatką.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 31 października 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 07.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com