

Dane techniczne



Idealny podkład do stosowania jako wypełniacz i jako promotor przyczepności między powłoką powierzchniową a końcową. Pokrywany lakierem akrylowym, syntetycznym i nitro-combi. Do metalu, drewna, ceramiki, kamienia, kartonu itp. Idealny podkład pod kolejne lakierowanie przy pomocy DUPLI-COLOR Auto-Spray.

- Kolor szary dla wszystkich odcieni niebieskich, zielonych, złotych i srebrnych powłok wierzchnich.
- Kolor czerwony do wszystkich odcieni ciemnoczerwonych powłok wierzchnich.
- Odcień bieli dla wszystkich bardzo lekkich powłok wierzchnich.

Przed malowaniem zalecamy szlifowanie na mokro papierem ściernym presto o ziarnistości 600 art. Nr. 670435 lub 135934.

Order informations

There are no precuts to show.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 29 kwietnia 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com