

Dane techniczne



presto Podkład epoksydowy jest uniwersalnym podkładem 1K, który zapewnia doskonałą przyczepność i zapobieganie korozji blachy stalowej, stali ocynkowanej, aluminium i anodowanego aluminium. Jest szybkoschnący z dobrym przepływem i można go nakładać mokro na mokro.

Zapewnia również dobrą izolację przed wilgocią. Najlepiej jest dokładnie wyczyścić metalowe powierzchnie środkiem do usuwania silikonu.

Aplikacje:

Częściowe naprawy i odnawianie części.

Właściwości

- Doskonała przyczepność i ochrona przed korozją stali, blachy ocynkowanej, stali nierdzewnej, aluminium, anodowane aluminium, stara polerowana farba, szpachłówki poliestrowe, różne tworzywa sztuczne oraz włókno szklane
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Szybkoschnąca
- Dobry przepływ
- Lakier nawierzchniowy na bazie rozpuszczalników i wody
- Dobra izolacja przed wilgocią
- Możliwa aplikacja mokro na mokro

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica epoksydowa
- **Kolor:** szary
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wartość LZO:** 274,5 g
- **Wydajność:** 1 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Może być przepracowany po 30-40 minut. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.
- **Odporność na temperaturę:** do 90 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Usunąć całą rdzę z powierzchni metalowych
- Oczyszczyć powierzchnię zmywaczem silikonowym, a następnie przeszlifuj
- Potrząśnij dobrze puszką przez 2 minuty
- Przeprowadzić testowy spray
- Uszkodzony obszar musi być wolny od smaru, pyłu i suchy

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 25 kwietnia 2019 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com