

Dane techniczne



Presto to wysokiej jakości uniwersalny olej do smarowania i ochrony części metalowych i gumowych. Poluzowuje mocno śruby i usuwa olej, smołę, wosk i pozostałości kleju. Jest idealny do wszystkich rodzajów konserwacji w domu i w warsztacie.

Właściwości

- Dobra penetracja
- Odporny na wilgoć
- Efekt czyszczenia
- Usuwa olej, wosk, tectyl i smołę
- Dobra ochrona przed korozją
- Doskonała przyczepność
- Nie pozostawia resztek
- Nie korodujący
- Nie przewodzący
- Mocny odtłuszczacz
- Bez silikonu
- Bezpośredni strumień natryskowy
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** olej mineralny
- **Kolor:** brązowy
- **Zapach:** wanilia
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,80 g / ml
- **Wydajność:** 1,98 g / s
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar
- **Odporność na temperaturę:** od -50 ° C do + 200 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.
- Wstrząśnij puszką przez 2 minuty przed użyciem.
- Spryskaj cienką warstwę i odparuj.
- Optymalne smarowanie następuje po odparowaniu rozpuszczalnika.
- Po czyszczeniu pojawia się niewidoczny film ochronny.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

As of: March 12, 2014

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com