

Dane techniczne



presto Rozpuszczalnik rdzy odporny na zimno jest wysoce skutecznym środkiem do usuwania silnej rdzy ze stawów, np. śruby, nakrętki, śruby i wały korbowe.

Specjalne komponenty powodują krótkotrwały „wstrząs zimny” na zardzewiałych narzędziach, co powoduje ich obkurczenie i umożliwia penetrację smaru.

Właściwości

- Zawiera wysoce skuteczne substancje penetrujące i smarujące (na bazie mineralnej)
- Działa w kilka sekund
- Krótkotrwały szok zimny -30°C
- Nie pozostawia resztek
- Bezpośredni strumień natryskowy
- Można natryskiwać pod dowolnym kątem dzięki specjalnemu zaworowi 360° .
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** węglowodory alifatyczne
- **Kolor:** brązowo-przezroczysty
- **Zapach:** wanilia
- **Gęstość względna w 20°C :** 0,65 g / ml
- **Wydajność:** 1,92 g / s.
- **Prężność par w 20°C :** 3-4 bar
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie ($= 10^{\circ}\text{C}$ - 25°C , wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5°C do 30°C .
- Przed użyciem wstrząśnij puszką.
- Spryskaj śruby kilkoma krótkimi sprayami przez kilka sekund.
- Szybki spadek temperatury w połączeniu ze smarowaniem umożliwia poluzowanie śrub.
- Nie spryskiwać skóry ani części ciała!

Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 8 października 2012 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com