

Dane techniczne



presto Body Filler to 2-składnikowa szpachlówka poliestrowa jako mieszanina średnio elastycznej, wysoce reaktywnej żywicy poliestrowej wstępnie przyspieszonej z aminami z różnymi mineralnymi, przyjaznymi dla środowiska wypełniaczami. Ma zastosowanie do metalu, drewna, betonu. Do wypełniania dziur i nierówności, przerabiania wstępnie przygotowanych powierzchni podczas naprawy części karoserii i innych powierzchni metalowych, do regeneracji i renowacji powierzchni drewnianych lub betonowych, np. stopnie schodów, montaż śrub kotwiących i śrub itp.

Do uniwersalnego zastosowania w całym sektorze hobby i majsterkowania. Zlokalizowane otwory korozyjne o średnicy mniejszej niż 12 mm mogą być wcześniej wypełnione wypełniaczem z włókna szklanego presto. Zlokalizowane otwory korozyjne o średnicy większej niż 12 mm należy wypełniać za pomocą presto Skrzynki naprawczej. Do przygotowania i zakończenia wypełniania zalecamy nasze papiery ściernie presto. Oferujemy szeroki asortyment drobnych i grubych papierów do szlifowania na sucho i mokro.

Tutaj znajdziesz spot wideo aplikacji presto.

Order informations

There are no prdocuts to show.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 30 listopada 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com