

Dane techniczne

Taśma maskująca o jakości malowania, która doskonale nadaje się do samochodów, majsterkowania i zastosowań przemysłowych.



Właściwości

- Nadaje się do maskowania wszystkich rodzajów obiektów
- Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy
- Nie pozostawia resztek kleju przy zastosowaniu w temperaturze do 60 ° C
- Odporny na rozpuszczalniki
- Nie jest odporny na promieniowanie UV (w przypadku zastosowania na zewnątrz należy usunąć w ciągu 8 godzin od aplikacji)

Dane fizyczne i chemiczne

- **Klej:** guma rozpuszczalnikowa
- **Grubość:** 0,13 mm
- **Nośnik:** papier krepowy
- **Maksymalna temperatura:** 60 ° C (chwilowo do 80 ° C)
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 85 N / 25 mm
- **Siła przyczepności:** 4 N / 25 mm
- **Grubość:** 0,13 mm

Korzystanie z instrukcji

Temperature: Between 0°C and +30°C.

Surface must be clean and free from dust and grease. Stored under appropriate conditions shelf life will be a minimum of 36 months.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 14 sierpnia 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com