

Dane techniczne



Wstępnie wypełniona puszka ColorMatic jest wstępnie napełniona gazem pędnym i specjalnymi dodatkami, a następnie napełniona maszynami do napełniania VitoMat pożądaną powłoką. Innowacyjna technologia rozpylania i zaworów gwarantuje dokładne rozpylenie szerokiego strumienia, wysoką prędkość nakładania i stałe ciśnienie dla najlepszej jakości wykonania i profesjonalnych rezultatów końcowych. Standardowym wypełnieniem ColorMatic jest wstępnie napełniona puszka z gazami pędnymi i rozpuszczalnikami, które można napełnić z lakierami bazowymi na bazie rozpuszczalników.

Idealny do napraw punktowych lub odnawiania części.

Order informations

Color	Product	Bundle	Art.No.
*	CM pre-fill Standard T/V 112,5	150 ml	570707
*	CM pre-fill Standard T/V 275	275 ml	570704

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 6 sierpnia 2019 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com