

Dane techniczne



Typowe wykończenie młotka służy do wykańczania, a także do niwelowania nierówności na powierzchniach skrzynek narzędzi, mebli metalowych, wyposażenia warsztatowego, w przemyśle metalowym i budowie maszyn.

Nadaje się do metalu, szkła, kamienia, wielu twardych tworzyw sztucznych do powlekania itp.

Jako promotor przyczepności do tworzyw sztucznych należy użyć podkładu DUPLI-COLOR Plastic Primer nr art. 557163.

Właściwości

- Wysokiej jakości jakość nitro-combi
- Bardzo dobre krycie: ukrywa niewielkie nierówności powierzchni dzięki wyraźnemu efektowi wykończenia młotka
- Doskonała przyczepność do wielu powierzchni
- Szybkoschnący
- Nadaje się do wykończenia i naprawy obiektów wewnątrz i na zewnątrz.
- Odporny na rozcieńczone środki czyszczące
- Wysoka odporność na światło, warunki atmosferyczne i wodę
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** Nitro-combi
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): niemożliwe do zmierzenia ze względu na strukturalną powierzchnię
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 m² w zależności od koloru
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 5 minut

Utwardzony: po ok. 60 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** Aerosole: 10 lat, ołówki retuszarskie: 5 lat, jeśli to możliwe, przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerosole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Usun pozostałości starych obrazów i rdzy.
- W razie potrzeby posyp lekko piaskiem i zagruntuj.
- Zamaskować obszary, które nie będą malowane.

Lakierowanie:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Testuj kolor natrysku i kompatybilność lakieru w niewidocznym miejscu.
- Spryskaj cienką warstwę z odległości ok. 25 cm.
- Następnie powtórz natryskiwanie jednej lub dwóch kolejnych cienkich warstw w odstępach 1-minutowych.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aeroszolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 stycznia 2010r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com