

Dane techniczne



Odporne na styropian spraye matowe DUPLI-COLOR są idealne do dekoracji, ekspozycji okien, budowy stoisk na targach, wyposażenia sklepów itp., Również dla majsterkowiczów.

Niezbędny dla konstruktorów stoisk, dekoratorów, aranżacji kwiatów itp., Ale także do prac rzemieślniczych w domu lub na kursach i seminariach.

Farba odporna, umożliwia natryskiwanie bezpośrednio na styropianową misę, bloki i inne formy bez wcześniejszego specjalnego gruntowania.

Dostępne w wielu kolorach RAL i modnych, brązowym kolorze złotym i srebrnym oraz jako bezbarwny płaszcz.

Właściwości

- Odporny na styropian lakier akrylowy ze specjalnym rozpuszczalnikiem
- Bardzo dobry zasięg
- Doskonała przyczepność do wielu materiałów, np. polistyren, metal, drewno, szkło, karmelki, eternit, beton, kamień, papier, tekstura, twarde tworzywa sztuczne, kwiaty itp.
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Schnie szybko i równomiernie
- Nadaje się do malowania i naprawy przedmiotów wewnątrz i na zewnątrz
- Odporny na wycieranie
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło-dowód, odporny na promieniowanie UV
- Odporny na zarysowania, uderzenia i wstrząsy

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kopolimery akrylanowe
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): mat: 5–10 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,4 m² w zależności od koloru; 400 ml wystarcza na ok. 1,0 m² w zależności od koloru
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Utwardzony: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszkę aerozolu, maksymalna pojemność nominalna odpowiednio 150 ml, 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkę, która nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Usunąć rdzę i brud.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Prawdopodobnie istniejące stare obrazy i gładkie powierzchnie muszą być przeszlifowane drobnym papierem ściernym.
- Zamaskować obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm kilka cienkich warstw.
- Nie spryskiwać powierzchni pomalowanych lakierem na bazie żywicy syntetycznej!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszkę aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 5 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com