

Dane techniczne



DUPLI-COLOR 3-D Spray zmienia kolor w zależności od ekspozycji na światło i perspektywy widza. Uzyskany efekt zależy bardzo silnie od koloru i stanu podłoża. Najlepsze efekty zostaną osiągnięte na ciemnych podłożach, np. DUPLI-COLOR Podkład czarny.

Ozdabiaj i układaj ramki do zdjęć, kompozycje kwiatowe, bale, prezenty i wiele więcej. Nadaje się do szkła, ceramiki, kamienia, metali, a także wszystkich powierzchni malowanych lakierami akrylowymi lub nitro. Nadaje się również do drewna (gruntowanego lub malowanego). Jeśli chcesz uzyskać odporność na warunki atmosferyczne, niezbędny jest ochronny lakier bezbarwny (np. DUPLI-COLOR Zapon Spray lub 2-Coat Clear Lacquer).

Właściwości

- Wysokiej jakości jakość nitro-combi,
- Efekt bardzo silnie zależy od koloru i konsystencji podłoża,
- Najbardziej skuteczny na ciemnych powierzchniach,
- W zależności od wpływu światła i pozycji widza efekt zmienia kolor,
- Przezroczyste, dlatego wszechstronne zastosowanie,
- Bardzo wydajny,
- Bardzo wysoki stopień połysku,
- Doskonała przyczepność,
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia,
- Szybkoschnący,
- Po pokryciu lakierem bezbarwnym odporny na warunki atmosferyczne, światło, odporny na promieniowanie UV,
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** Nitro-combi,
- **Kolor:** przezroczysty, z kolorowymi pigmentami,
- **Zapach:** rozpuszczalnik,
- **Stopień połysku (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530):** nie mieralne z powodu szorstkiej powierzchni,
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,6 m²
- **Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):**

Proszek: po ok. 10 minut,

Niekleisty: po ok. 20 minut,

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut,

Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 30 minut,

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80°C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 150 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietywanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietywania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- W razie potrzeby nałóż warstwę farby,
- Najlepszy efekt zostanie osiągnięty na ciemnym podłożu.

Lakierowanie:

- Zakryj obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Rozpylać z odległości ok. 30 cm kilka cienkich warstw na czystej i suchej powierzchni, aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
- Po 30 minutach spryskaj lakierem bezbarwnym DUPLI-COLOR 2-Coat Clear lub Tuning Clear Lacquer.
- Warstwa ochronna z przezroczystego lakieru jest absolutnie niezbędna do ochrony błyszczących elementów, aby powierzchnia była gładka i odporna oraz aby zapewnić trwały połysk.
- Nie spryskiwać powierzchni pomalowanych lakierem na bazie żywicy syntetycznej!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas

suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 stycznia 2007 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com