

Dane techniczne



Podkład do uniwersalnego zastosowania zapewnia doskonałą przyczepność kolejnej powłoki nawierzchniowej za pomocą syntetycznych, nitro-combi lub akrylowych farb natryskowych DUPLI-COLOR.

Nadaje się do większości powierzchni, takich jak ceramika, eternit, karton, oczywiście drewno i metal.

Właściwości

- Wysokiej jakości jakość nitro-combi
- Szczególnie wysoka siła napelniania
- Bardzo dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący
- Chroni przed korozją
- Promuje najlepszą przyczepność warstwy nawierzchniowej do podłoża
- Optymalizuje połysk warstwy wierzchniej
- Zapewnia ekonomiczne nakładanie powłoki nawierzchniowej
- Szczególnie przyjazny dla użytkownika ze względu na trwałą jakość, łatwą do nakładania i szlifowania i ponownego lakierowania
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Odporna na manipulacje czapka zapobiega nieautoryzowanemu użyciu

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica nitro-combi
- **Kolor:** szary, czerwony, beżowy
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): mat: 5-10 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Przepracowanie: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Odrzów, przeszlifuj i oczyść powierzchnie przeznaczone do malowania.
- W razie potrzeby zastosować szpachlę.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i tłuszczu.

Nakładanie podkładu:

- Potrząsaj puszkami przez 2 minuty.
- Uwydatnij małe wgłębienia i porowate miejsca naprawy, powtarzając natryskiwanie cienkich warstw i szlifowanie.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Po wyschnięciu (około 2-4 godzin) przeszlifować na mokro papierem ściernym (ziarno 600), oczyścić powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.
- Następnie nałóż warstwę wierzchnią.
- Pokrywalny lakierami syntetycznymi, nitro-combi lub akrylowymi.
- Nie rozpylać lakierów syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 4 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com