

Dane techniczne



DUPLI-COLOR Plastic Primer to idealny środek wiążący do ostatecznego lakierowania plastikowych części samochodowych. Nadaje się do mebli ogrodowych i innych przedmiotów z twardych tworzyw sztucznych. Dotyczy następujących twardych tworzyw sztucznych:

- poliuretan (PUR)
- polistyren (PS)
- poliamid (PA)
- guma polipropylenowa, modyfikowana (EPDM),
- akrylowo-butadienowo-styrenowe tworzywa sztuczne (ABS)
- tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GfK)
- twarde polichlorek winylu (Hart-PVC)

Po zagruntowaniu za pomocą Plastic Primer można pomalować przedmioty dowolną farbą syntetyczną DUPLI-COLOR, nitro-combi lub akrylową.

Właściwości

- Produkt na bazie rozpuszczalników ze specjalnymi dodatkami poprawiającymi przyczepność
- Szybkoschnący
- Nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Dobra odporność na wpływy zewnętrzne
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** specjalna żywica
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** przy kącie pomiaru 60 ° wg. zgodnie z DIN 67530 nie dotyczy
- **Wydajność:** 150 ml wystarcza na ok. 1,8 - 2,3 m² 400 ml wystarcza na ok. 5 - 6 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Suchy i lakierowalny: po ok. 15 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** nie dotyczy
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna objętość nominalna 150 ml lub 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

Oczyszczyć powierzchnię z brudu, tłuszczu i silikonu.

Usunąć pył ścierny.

Lakierowanie:

Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.

Testuj spray w niewidocznym miejscu.

Zastosuj maks. 2 cienkie warstwy.

Rozpylać z odległości ok. 25 cm.

Po wyschnięciu (ok. 15 minut) można go nakładać lakierami akrylowymi, syntetycznymi lub nitro-combi.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 20 sierpnia 2012 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com