

Dane techniczne



Błyszczący błyszczący blask do wysokowartościowych wzorów, na przykład na konsolach lub pokryciach drzwi. Stopień połysku i efekt w dużej mierze zależą od grubości powłoki i koloru podłoża. Nadaje się do szkła, ceramiki, kamienia, metalu i wszystkich powierzchni, które są malowane lakierami akrylowymi lub nitro-kombinowanymi. Także do drewna (zagruntowane lub pomalowane); ograniczone odpowiednie do kartonu, papieru i tworzyw sztucznych do powlekania. Aby uzyskać odporność na warunki pogodowe, niezbędny jest ochronny lakier bezbarwny (np. DUPLI-COLOR nr art. 191671 lub DUPLI-COLOR nr art. 191695).

Właściwości

- Wysokiej jakości jakość nitro-combi,
- Doskonała przyczepność,
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia,
- Szybko schnący,
- Nadaje się do lakierowania i naprawy przedmiotów wewnątrz i na zewnątrz odporny na wycieranie,
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło i promieniowanie UV,
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** Nitro-combi,
- **Kolor:** różnorodny,
- **Zapach:** rozpuszczalnik,
- **Stopień połysku (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530):** nie mierzalne z powodu szorstkiej powierzchni,
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,6 m²
- **Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):**

Proszek: po ok. 10 minut,

Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 10 minut,

Utwardzony po nałożeniu lakieru bezbarwnego: po 24 godzinach,

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C,
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 150 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Instrukcja

- Usunąć płatki starej farby i rdzę.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Zabezpieczyć obszary, które nie będą malowane.
- W razie potrzeby zagruntować podkładem DUPLI-COLOR.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Spryskaj co 2 minuty kilka cienkich warstw z odległości ok. 25 cm.
- Nie spryskiwać powierzchni pomalowanych lakierem na bazie żywicy syntetycznej!
- Efekt diamentu silnie zależy od koloru podłoża.
- Srebrno-przezroczysty produkt najlepiej nadaje się do efektów malowanych lub kolorowych.
- Ten sam efekt, jaki osiąga się dzięki produktom pokrywającym morskim, złotym lub niebiesko-czarnym na niepomalowanych przedmiotach.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 16 stycznia 2015 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com