

Dane techniczne



Szybko działający oczyszczacz recyrkulacji spalin do rozpuszczania osadów w zaworze EGR, układzie dolotowym powietrza, kolektorze i zaworach wlotowych. Aby przywrócić przepływ powietrza do silnika, poprawiając moc i przyspieszenie oraz zmniejszając dym spalin. Środek czyszczący EGR nie pozostawia resztek i zapobiega osadzaniu się żywicy. MoTip EGR Cleaner ma zawór 360 °.

Właściwości

- Szybko działający
- Nie pozostawia resztek
- Zapobiega osadzaniu się żywicy
- Zawór 360 °

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** mieszanina rozpuszczalników organicznych
- **Zawartość LZO:** 100% m / m
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,73 g / ml
- **Prężność par w 20 ° C:** 2,5 - 3,5 bar
- **Wydajność:** 2-3 g / s
- **Rozmiar:** puszką aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 500 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.
- Wstrząsaj przez 2 minuty przed użyciem.
- Przestrzegać wskazówek producenta samochodu.
- Poluzuj wąż między turbo a układem wlotu powietrza.
- Uruchom silnik i pozwól mu pracować przy około 2000 obr / min.
- Spryskaj bezpośrednio do wlotu kolektora, kilkakrotnie naciskając krótko dyszę, aż silnik zacznie pracować płynnie.
- Zamontować wąż.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszką aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 31 października 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com