

Dane techniczne



Spray z doskonałą przyczepnością, do ochrony pasków klinowych i naprawy, zapobiec poślizgowi.

Spray jest rozszerzający i przyjazny dla użytkownika, zapewnia trwałą ochronę.

Spray do pasków klinowych MoTip opóźnia zużycie, kondycjonuje paski klinowe i jest odporny na wpływy czynników atmosferycznych.

Właściwości

- Przyjazny użytkownikowi
- Środki zaradcze i zapobiegają poślizgnięciom i skrzypieniu
- Doskonała przyczepność
- Trwała ochrona
- Odporny na wpływy atmosferyczne
- Opóźnia zużycie pasków klinowych
- Bezpośredni strumień natryskowy

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** polialfaolefina
- **Zawartość LZO:** około 92% m / m
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gęstość względna** w 20 ° C: 0,89 g / ml
- **Wydajność:** 1,15 g / s.
- **Prężność par** w 20 ° C: 3-4 bar
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aeroszolu, maksymalna pojemność nominalna 500 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 do 30 ° C.
- Wyłącz silnik.
- Wstrząśnij puszką przez 2 minuty przed użyciem.
- Nałożyć cienką, równomierną warstwę aeroszolu do paska klinowego na powierzchnię bieżną paska klinowego i pozostawić do pracy.
- Po odparowaniu rozpuszczalnika silnik można uruchomić ponownie.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aeroszolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 października 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com