

Dane techniczne



Przywróć starym, zamglonym lub pożółkłym plastikowym soczewkom reflektorów nowy stan za ułamek kosztów ich wymiany. Osiągnij profesjonalne rezultaty dzięki zestawowi do renowacji reflektorów.

Zabrudzone reflektory nie tylko pogarszają wygląd i wartość pojazdów, ale także mgliste reflektory stanowią poważny problem bezpieczeństwa, w rzeczywistości zamglone plastikowe soczewki reflektorów zmniejszają widoczność i powodują oślepianie nadjeżdżających pojazdów, narażając Ciebie, pasażerów i inne pojazdy na ryzyko.

Ten zestaw prestiżowy zawiera wszystko, co niezbędne do osiągnięcia profesjonalnych rezultatów, pozwalając na naprawę plastikowych powierzchni soczewek pojazdu przy ogromnych oszczędnościach.

Oferuje całkowitą ochronę plastikowych soczewek reflektorów. Ta unikalna formuła tworzy twardą i trwałą, odporną na warunki pogodowe i detergenty warstwę o wysokim połysku, chroniącą przed wpływami środowiska.

Gładka powierzchnia odpychająca brud utrzymuje soczewki w czystości.

Przy regularnym stosowaniu zintegrowana ochrona UV znacznie zmniejsza żółknięcie i zaparowanie.

Właściwości

- Specjalnie opracowany zestaw do reflektorów
- Przywraca mgliste i pożółkłe reflektory
- Poprawia widoczność -> Zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy nocą
- Wyeliminuj lekkie zarysowania
- Łatwy w użyciu
- Odnów powierzchnię z profesjonalnym rezultatem
- Do samochodów, motocykli / skuterów, przyczep kempingowych

Zestaw zawiera:

- Regenerator reflektorów nr 1
- Uszczelniacz soczewki reflektora nr 2
- 1 blok polerski
- 4 ściereczki do polerowania
- 12 papierów ściernych w bardzo drobnych gatunkach

Dane fizyczne i chemiczne

- **Baza chemiczna:** Mieszanina substancji wymienionych w karcie charakterystyki z nieszkodliwymi dodatkami
- **Konsystencja:** Regenerator reflektorów: pasty / Lens Sealer: płyn
- **Kolor:** Regenerator reflektorów: biały / Lens Sealer: zgodnie ze specyfikacją produktu
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gęstość:** Regenerator reflektorów: 1,29 g / cm³ / Uszczelniacz soczewek: 0,95 g / cm³
- **Wartość pH:** Regenerator reflektorów: nie przeznaczony / Lens Sealer: 7,5
- **Temperatura zapłonu:** Regenerator reflektorów: 270 ° C / Uszczelnienie soczewki: nie dotyczy
- **Temperatura aplikacji:** + 5 ° C do + 50 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 36 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, pod warunkiem przechowywania w chłodnym i suchym miejscu (= 5 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią.
- **Rozmiar:** Regenerator reflektorów: tuba 50 g / Lens Sealer: tuba 30 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

1. Reflektor przedni (RESTOR REFLEKTORA NR 1)

- Dokładnie umyj reflektory, aby usunąć brud.
- Zamaskuj cały obszar wokół soczewki reflektora szeroką samoprzylepną plastikową taśmą, aby zabezpieczyć go przed jakimkolwiek zabiegiem.
- Szlifować na mokro (używając wody z papierem) dotknięty obszar reflektora poziomo, aż główne niedoskonałości nie będą już widoczne za pomocą szlifowania papierem ściernym 2000 i wodą.
- Usunąć pozostałości.
- Szlifuj na mokro (używając wody z papierem) dotknięty obszar reflektora pionowo, aż mniejsze niedoskonałości nie będą już widoczne za pomocą szlifowania papierem ściernym o ziarnistości 3000 i wodą.
- Usunąć pozostałości.
- Mokry piasek (używając wody z papierem) ponownie dotknięty obszar reflektora poziomo, aż powierzchnia będzie gładka i równomierna za pomocą szlifowania papierem ściernym o ziarnistości 5000 i wodą.
- Usunąć pozostałości.
- Nałóż RESTORER na soczewkę reflektora.
- Na koniec mocno wypoleruj leczony obszar pionowo do lustrzanego wykończenia za pomocą READERATORA REFLEKTORÓW NR 1, ściereczki do polerowania i gumowego bloku.
- Usunąć wszelkie pozostałości wilgotną szmatką. Usunąć taśmę maskującą otaczającą soczewkę.

2. Uszczelka soczewki reflektora (USZCZELKA OBIEKTYWU REFLEKTORÓW NR 2)

- Nałóż trochę USZCZELNIACZA SOCZEWEK NR 2 na soczewkę i rozprowadź równomiernie załączoną szmatką.

- Poczekać, aż uszczelniacz wyschnie do zamglenia (około 5–10 minut).
- Wypoleruj soczewki na wysoki połysk czystą szmatką.
- Aby uzyskać maksymalną ochronę, powtarzaj aplikację co 3 miesiące.

Porady

- Nie stosować na zadrukowane, lakierowane lub powlekane powierzchnie.
- Używaj tylko do zamglonych i / lub pożółkłych plastikowych soczewek reflektorów.
- Soczewki z drobnymi pęknięciami lub wewnętrznym zamgleniem nie zostaną całkowicie przygotowane.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 9 września 2019 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com