

Dane techniczne



presto preparat do czyszczenia klimatyzacji czyści i odświeża powietrze w systemach klimatyzacji i obiegu pojazdów. Środek czyszczący tworzy pianę po nałożeniu na parownik i kanały grzewcze i uwalnia przyjemny zapach.

Właściwości

- Trwała ochrona zapachów
- Subtelny zapach
- Skuteczna pianka czyszcząca
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** roztwór Tenside
- **Kolor:** biały
- **Zapach:** pomarańczowy
- **Wygląd:** biała piana
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,967 g / ml
- **Zakres:** puszka do czyszczenia systemu klimatyzacji
- **Wartość pH:** 9,5 - 10,5
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową.
- Najlepsza temperatura przetwarzania od 5 do 30 ° C.
- Przed użyciem wstrząśnij aerosolem.
- Przed zabiegiem wyłącz silnik i instalacje elektryczne.
- Nałożyć piankę na parownik klimatyzacji za pomocą dołączonego adaptera.
- Włóż adapter około 30 centymetrów do wlotu powietrza klimatyzacji i całkowicie opróżnij puszkę.
- Lokalizacja wlotu powietrza różni się w zależności od marki, skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Po nałożeniu nie włączaj silnika ani instalacji elektrycznych przez co najmniej pół godziny.
- W ciągu tych pół godziny piana pęknie i opuszczy układ przez wylot wody kondensacyjnej w postaci płynu.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 4 sierpnia 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com

