

Dane techniczne



pasek Spray do pasków klinowych zatrzymuje i zapobiega ślizganiu się pasków klinowych. Doskonała przyczepność zapewnia długotrwałą ochronę, a także spowalnia proces zużycia.

Właściwości

- Doskonała przyczepność
- Ochrona przed zużyciem i rozdarcie
- Sprawia, że paski klinowe są gładkie i wydłużają żywotność
- Poprawia przyczepność
- Odporny na działanie warunków atmosferycznych
- Bezpośredni strumień natryskowy
- Ten produkt ma specjalną nasadkę zawierającą rurkę i głowicę natryskową, które można wykorzystać do dotarcia do trudnych miejsc.
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** polialfaolefina
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,89 g / ml
- **Wydajność:** 1,15 g / s.
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 do 30 ° C.
- Wylącz silnik.
- Wstrząśnij puszką przez 2 minuty przed użyciem.
- Nałożyć cienką, równomierną warstwę aerozolu do paska klinowego na powierzchnię bieżną paska klinowego i pozostawić do pracy.
- Po odparowaniu rozpuszczalnika silnik można uruchomić ponownie.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 13 lutego 2017 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com