

Dane techniczne



Presto Wazelina w Sprayu to niezawodne smarowanie, które chroni również metale, takie jak aluminium, miedź, mosiądz, chrom, stal itp. przed kwasami, larami i solą.

Do użytku w: anteny, połączenia wtykowe oraz połączenia śrubowe i zamki

Właściwości

- Zapobiega zużyciu i zaciskaniu obrabianych części
- Walory lecznicze
- Nie trujący w kontakcie z żywnością
- Wodoodporne
- Nieprzewodzące
- Doskonałe smarowanie
- Doskonała stabilność mechaniczna
- Odporny na działanie warunków atmosferycznych
- Odporność na słoną wodę, słaby kwas i lirę
- Doskonała przyczepność
- Dobra ochrona przed korozją
- Nie zawiera kwasu
- Mglisty spray
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** wazelina
- **Kolor:** biały
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,89 g / ml
- **Wydajność:** 1,11 g / s.
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar 4-kulowy test EP (AS TM D 2596): 3136 N. 4 zużycie kulkowe (AS TM D 2266): <0,4 mm
- **Temperatura skraplania:** 42 ° C do 60 ° C
- **Odporność na temperaturę:** od -30 ° C do + 160 ° C
- **Wartość pH:** neutralna
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerosolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić spray do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.
- Wstrząśnij puszkę przez 2 minuty przed użyciem.
- Spryskaj obrabiane części.
- Optymalne smarowanie następuje po odparowaniu rozpuszczalnika.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 14 października 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

