

Dane techniczne



presto Silikon w Sprayu to wysokiej jakości smar do smarowania i ochrony materiałów syntetycznych bez pozostawiania śladów. Szczególnie nadaje się do izolacji, gdy potrzebna jest elastyczna folia ochronna.

Do użycia:

- Ochrona kontaktem elektronicznym przed wilgocią i korozją
- Smarowanie poręczy, zagiętków i dachów
- Elastyczność gumy do drzwi
- Na zawory zimnej i ciepłej wody w instalacjach grzewczych i sanitarnych

Właściwości

- Prevents freezing and drying out of rubber parts as well as plastic parts from squeaking
- Impregnating effect
- Excellent adhesion
- Water repellent
- Antistatic effect
- Excellent mechanical and thermo stability
- Excellent corrosion protection
- Resistant to weather conditions
- Resistant to weak acids and alkalines
- Operating temperature between -50°C and +200°C
- No resinifying or coking
- Not poisonous
- Directed jet spray
- This product has a special cap containing a tube and a spray head, which can be used to reach tricky places
- TRG 300 compliant

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** polidimetylosiloksan (wysokiej jakości oleje silikonowe)
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,72 g / ml
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar
- **Współczynnik załamania w temperaturze 20 ° C:** 1,403
- **Siła niszcząca:** 14 kv / mm w temperaturze 20 ° C
- **Odporność na temperaturę:** od -50 ° C do + 200 ° C
- **Wartość pH:** neutralna
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakreśki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.
- Części pokryte lub plastikowe przykryć taśmą maskującą.
- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Wstrząśnij puszką przez 2 minuty przed użyciem.
- W zależności od stanu i rozmiaru nałóż cienkie, równe warstwy na obrabiane części, np. ca. 5 cm na gumowe drzwi lub do ok. 20 cm dla dachu cabrio.
- Do obróbki części z tworzyw sztucznych i gumy odparować przez ok. 5 minut, a następnie przetrzyj miękką ściereczką.
- Nie używać na desce rozdzielczej, powierzchni tocznej koła, kierownicy i pedałach!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 4 kwietnia 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 04.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com