

Dane techniczne



presto PTFE Spray (uniwersalny środek smarny) to wysokiej jakości syntetyczny uniwersalny środek smarny o silnych właściwościach odpychających wilgoć i rdzę. Ten smar o wysokiej wydajności wysycha, nie pozostawiając żadnych pozostałości.

Do użytku w:

- Samochód: zawiasy drzwi, szyberdach, zamki, prowadnice okien, anteny, łańcuchy, okablowanie elektryczne
- Motorowery,
- rowery: łańcuch zębaty, felgi, wały pedałów
- Łódzie, przyczepy kempingowe: okablowanie, drzwi przesuwne, narzędzia

Właściwości

- Zapobiega zużyciu i zaciskaniu obrabianych części
- Niski współczynnik tarcia
- Doskonała przyczepność
- Wysoka zdolność peizania
- Doskonała stabilność mechaniczna i termiczna
- Odporny na słabe kwasy i zasady
- Bez silikonu
- pH neutralne
- Chroni przed korozją
- Bardzo drobna struktura (wielkość cząstek: ok. 5 mikrometrów)
- Odporny na działanie warunków atmosferycznych
- Wodoodporne
- Bezpośredni strumień natryskowy
- Ten produkt ma specjalną nasadkę zawierającą rurkę i głowicę natryskową, które można wykorzystać do dotarcia do trudnych miejsc
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** olej mineralny i PTFE (politetrafluoroetylen)
- **Kolor:** biały przezroczysty
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,88 g / ml
- **Wydajność:** 1,34 g / s.
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar 4-kulowy test EP (AS TM D 2596): 3430 N. 4 zużycie kulkowe (AS TM D 266): <0,4 mm
- **Odporność na temperaturę:** od -50 ° C do + 250 ° C
- **Wartość pH:** neutralna
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszką aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakreśki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkę, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.
- Usuń wilgoć, brud i tłuszcz z natrykiwanych części.
- Wstrząśnij puszką przez 2 minuty przed użyciem.
- Nakładaj w cienkich, równych warstwach.
- Optymalne smarowanie osiąga się po odparowaniu rozpuszczalnika.
- Od czasu do czasu wstrząśnij puszką.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszką aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 12 marca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com