

Dane techniczne



presto Smar Syntetyczny to smar w sprayu do smarowania części mechanicznych z metalu i tworzyw sztucznych. Dzięki doskonałej stabilności mechanicznej i termicznej zapobiegają zużyciu i przywieraniu połączeń. Spray tłumi hałas i zapewnia dobre właściwości antykorozyjne.

Obszary zastosowania: złącza, zawiasy, zamki do drzwi itp.

Właściwości

- Zapobiega zużyciu i przywieraniu
- Doskonała przyczepność i pełzanie
- Tłumi hałas
- Wysoka lepkość O-ring neutralny, tj.
- Nie atakuje uszczelek
- Dobra odporność na korozję
- Doskonała stabilność mechaniczna i termiczna
- Pozostawia lepką powierzchnię
- Niezwykle odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na sole, rozcieńczone kwasy i zasady
- Wodoodporne
- Zawiera PTFE
- Bezpośredni strumień natryskowy
- Ten produkt jest wyposażony w specjalną nasadkę.
- Zakrętka zawiera rurkę i dyszę rozpylającą do bezpośredniego nakładania w niedostępnych miejscach.
- Weź udział w TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** smar wapniowy
- **Kolor:** biały
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,665 g / ml
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar
- **Temperatura kroplenia:** 42 ° C do 60 ° C
- **Odporność na temperaturę:** od -30 ° C do + 180 ° C
- **Wartość pH:** neutralna
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową.
- Najlepsza temperatura przetwarzania od 5 do 30 ° C.
- Przed aplikacją zalecamy czyszczenie za pomocą presto Assembly Cleaner.
- Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć.
- Syntetyczny klej smarowy stosuje się do wszystkich części, które mają być poddane obróbce.
- Po odparowaniu rozpuszczalnika powstaje miękki, wyjątkowo przyczepny film smary.

Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 4 kwietnia 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com