

Dane techniczne



Ułatwia przeciąganie kabli i przewodów w rurach instalacji elektrycznej. Można zapobiec pęknięciom i zaciskaniu kabla. Nadaje się do wszystkich rodzajów kabli.

Właściwości

- Specjalny smar na bazie silikonu
- Ułatwia wprowadzanie kabli i kablów
- Zmniejsza tarcie
- Nie atakuje gumy, tworzyw sztucznych, tekstyliów i lakierów
- Nie atakuje materiałów budowlanych
- Nie suszy
- Nie przykleja się
- Odpowiedni jako bufor wilgoci
- Wodoodporny

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** polidimetylosiloksan
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Gaz pędny:** propan / butan
- **Lepkość oleju bazowego:** 1000 cst / 20 ° C
- **Siła niszcząca:** 12 kV / mm przy 25 ° C
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,643 g / ml
- **Prężność par w 20 ° C:** 4,0 - 4,5 bar
- **Odporność na temperaturę:** -50 ° C - +200 ° C
- **Temperatura robocza aerozolu:** 15 ° do 35 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat przy właściwym przechowywaniu (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 15 ° do 30 ° C.
- Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
- Nanieś spray bezpośrednio na kabel lub za pomocą sondy rozpylającej na wlot linii.
- Następnie pociągnij kabel.
- Podczas instalacji spryskaj kable lub przewody w sekcjach.
- Uwaga: spray zapobiegający tarcu w kablu presto może powodować wysoką gładkość w środowisku pracy.
- Czyste i ekonomiczne przetwarzanie;
- Nie rozpylać na podłogach, płytkach, laminacie lub innych stopniach.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 16 lutego 2017 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com