

Dane techniczne



Aluminium tape for repairing and binding of metal.

Właściwości

- Mocna taśma, odpowiednia do tymczasowego lub trwałego klejenia w ekstremalnych okolicznościach
- Może być również stosowany w niskich temperaturach
- Doskonała trwałość

Dane fizyczne i chemiczne

- **Klej:** akrylowy rozpuszczalnikowy
- **Nośnik:** aluminium
- **Maksymalna temperatura:** 120 ° C
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 55 N / 25 mm
- **Siła przyczepności:** 20 N / 25 mm
- **Grubość:** 0,08 mm

Korzystanie z instrukcji

Temperature: Between 0°C and +30°C.

Surface must be clean and free from dust and grease. Stored under appropriate conditions shelf life will be a minimum of 36 months.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 14 sierpnia 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com