

Dane techniczne



Dwustronna taśma piankowa o wysokiej sile przyczepności. Nadaje się do montażu wszelkiego rodzaju przedmiotów, takich jak listwy, znaki itp.

Właściwości

- Wysoka wytrzymałość kleju
- Dobra przyczepność do przezroczystej powłoki, metalu, szkła i większości tworzyw sztucznych
- Odporny na warunki atmosferyczne, odpowiedni do długotrwałego użytkowania na zewnątrz
- Z technologią MSE
- Odporny na rozpuszczalniki

Dane fizyczne i chemiczne

- **Klej:** akryl
- **Nośnik:** pianka polietylenowa
- **Maksymalna temperatura:** 100 ° C
- **Sila przyczepności:** 29 N / 25 mm
- **Wytrzymałość na ścinanie:** 6,6 kg / cm²
- **Grubość:** 1,05 mm

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 26 czerwca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com