

Dane techniczne



Jest niezbędny do profesjonalnych rezultatów lakierowania, ponieważ dokładnie usuwa brud, tłuszcz, olej, silikon, wosk, smołę, resztki kleju itp. Zmywacz silikonowy ColorMatic oszczędza dużo czasu, ponieważ jest szybki i łatwy w użyciu i uniwersalny. Zwiększa przyczepność do kolejnych powłok.

Zastosowanie: Idealny do miejscowych napraw i odnawiania części, a także wszelkich prac wymagających profesjonalnego czyszczenia.

Właściwości

- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Dokładne usunięcie silikonu, smaru, oleju, wosku, brudu, smoły, resztek kleju itp.
- Łagodny, nieagresywny rozpuszczalnik
- Poprawia przyczepność kolejnych powłok
- Niezwykła oszczędność czasu
- Funkcja odsalania

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** bardzo dobre
- **Podłoże:** zagruntowane i wypełnione obszary metal, szkło stare farby i oryginalne farby od dostawcy malowane i niemalowane powierzchnie
- **Przechowywanie:** 10 lat, o ile zapewnione jest odpowiednie przechowywanie (= 10 ° - 25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 269,7 g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Instrukcje:

- Wstrząśnij puszką krótko przed użyciem
- 1 - 2 lekkie warstwy, powtórz, jeśli brud jest nadmierny
- Wycierać czystą, suchą, włókninową ściereczką
- Pozostaw oczyszczone powierzchnie do wyschnięcia
- Nadaje się do wszystkich wyrównanych, zagruntowanych i wypełnionych powierzchni
- Nadaje się do metalu i szkła
- Nadaje się do starego i oryginalnego lakieru
- Nadaje się do pomalowanych i niepomalowanych podkładów

Tylko do użytku profesjonalnego

Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecamy A2 / P3)



5 sec



1-2

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 6 kwietnia 2019 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com