

Hoja técnica Spotblender Matizante



ColorMatic Spotblender Matizante se aplica universalmente para barnices de 1K y 2K, así como para pinturas de 1K y 2K. Gracias a una receta muy especial se disuelven los bordes por lo cual la pintura discurre muy fino y se logra una zona de transición homogénea. De esta forma se reducen claramente los trabajos de polish.

Aplicar inmediatamente después de la aplicación de [ColorMatic 2K Hi-Speed Barniz](#) o 2K Pintura cubriente sobre la zona de transición.

Campo de aplicación:
Idóneo para Spot Repair.

Calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Imprescindible en Spot Repair
- Para el matizado de Barnices de 1K y 2K así como en pinturas cubrientes de 1K y 2K
- Aplicación sencilla y económica
- Buena facilidad de pulido
- Reduce enormemente el esfuerzo en el pulido final.
- Se logran unos bordes sin transición.

- **Base aglutinante:** Resina especial
- **Color:** transparente
- **Olor:** a disolvente
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 90°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor COV:** 283,8g

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Aplicar inmediatamente después de la aplicación de ColorMatic 2K Hi-Speed Barniz o 2K Pintura cubriente sobre la zona de transición.
- Matizar previamente la superficie en la zona de transición con un taco de lijado P2000-P4000.
- **Solo uso por un profesional.**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada. (recomendamos modelo A2/P3)**

Consejos para su aplicación


Para obtener un resultado óptimo recomendamos aplicar ColorMatic Spotblender Matizante aprox. 10cm dentro y fuera de la zona de transición.



2 min



thin coats:
2-3



Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 08.07.201

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com