

Dane techniczne



Wypełniacz ColorMatic 1K to zaawansowany wypełniacz akrylowy 1K o doskonałych właściwościach wypełniających i pokryciu. Doskonale nadaje się do wyrównywania powierzchniowych rys i drobnych nierówności na szlifowanych powierzchniach. Zapewnia doskonałą przyczepność do wypełniacza poliestrowego, tworzyw sztucznych i metalu. Ma bardzo dobry przepływ, nadaje się do ponownego natryskiwania na mokro i jest łatwy do szlifowania. Idealny do punktowej naprawy i odnawiania części.

Właściwości

- Zaawansowany akrylowy wypełniacz 1K o doskonałych właściwościach wypełniających i kryciu
- Możliwa aplikacja mokro na mokro
- Bardzo dobry do wypełniania drobnych rys i nierównych powierzchni na szlifowanych podkładach
- Dobra przyczepność do wszystkich powierzchni metalowych
- Bardzo płynny przepływ

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica akrylowa
- **Kolor:** beżowy (856556), szary (874987)
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** 400 ml wystarcza na ok. 1,25 - 1,75 m²
- **Podłoże:** blank metal, szlifowane, gruntowanie części zamiennych, szlifowane, utwardzone obrazy, szlifowane, podłoża poliestrowe, szlifowane, stalowe, szlifowane i aluminium, szlifowane
- **Odporność na temperaturę:** do 110 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 217 g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji


Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- W razie potrzeby usuń całą rdzę z uszkodzonych obszarów
- Dokładnie oczyść powierzchnię i przeszlifuj
- Uszkodzony obszar musi być suchy i wolny od tłuszczu i pyłu
- Potrząśnij dobrze puszką przez 2 minuty
- Przeprowadź nasz test natryskiwania

- Czyścić podkład pod zmywaczem silikonowym ColorMatic, art. Nie. 174 469
- Duże gołe obszary należy wstępnie pokryć odpowiednimi podkładami ColorMatic
- Nie pokrywaj produktów poliestrowych

Tylko do użytku profesjonalnego

Używać odpowiedniej maski oddechowej (zalecamy typ A2 / P3)



Order information:

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 25 sierpnia 2017 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com