

Dane techniczne



Czyszczenie ColorMatic skutecznie, szybko i delikatnie czyści pistolety z wszelkich zabrudzeń z farb rozpuszczalnikowych i wodnych. Ponieważ jest łatwy w użyciu, preparat do czyszczenia pistoletów ColorMatic oszczędza dużo czasu i stanowi przenośną, opłacalną alternatywę dla urządzenia do czyszczenia pistoletów. Zawiera określone rozpuszczalniki, aceton i dodatki.

Właściwości

- Czyści pistolet natryskowy delikatnie, dokładnie, szybko ze wszystkich zanieczyszczeń z farb na bazie rozpuszczalników
- Niezwykła oszczędność czasu
- Ekonomiczna alternatywa dla maszyny do czyszczenia pistoletu natryskowego
- Zawiera określone rozpuszczalniki, aceton i dodatki

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** rozpuszczalnik
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 267 g

Oznakowanie


Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Szybko wstrząsnąć
- Przeprowadzić test natrysku
- Zdemontuj pistolet natryskowy natychmiast po malowaniu i dokładnie spryskaj, aby zmyć wszystkie pozostałości farby
- Przecierać czystym, suchym ręcznikiem włókninowym / papierowym
- Pozostaw wyczyszczone części dokładnie do wyschnięcia



Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 26 lipca 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com