

Dane techniczne



Spray do znakowania drewna Distein przeznaczony jest również do znakowania drzew, drewna i kamienia. Distein Spray do znakowania o niezawodnej przyczepności na mokrych powierzchniach jest odporny na warunki atmosferyczne i wodę.

Właściwości

- Nagrodzony znakiem homologacji „KWF-Test”
- Odporna na warunki atmosferyczne, dobra przyczepność na mokrych powierzchniach i bezpośrednie nasłonecznienie
- Idealne krycie i fluorescencja
- Mrozoodporny do -20 ° C
- Minimalna mżawka
- Specjalna dysza jest idealna do natryskiwania płaskiego i znakowania drewna
- Wysokiej jakości
- Łatwe rozpoznawanie kolorów dzięki opatentowanemu kolorowemu guzikowi
- Aplikacja jest możliwa za pomocą metalowego uchwyty natryskowego

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** Neonowy czerwony, Neonowy pomarańczowy, Neonowy żółty, Neonowy niebieski, Neonowy zielony, Neonowy różowy, czarny, biały
- **Wydajność:** w zależności od powierzchni i koloru wystarcza 500 ml na ok. 3-4 m²
- **Czas schnięcia:**

Proszek: po 10 minutach

Suchy w dotyku: po 30 minutach

Całkowicie wysuszony: po 24 godzinach

- **Utylizacja:** Tylko całkowicie pusty można umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Maksymalna objętość nominalna = 500 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Przed użyciem wstrząsnąć można dobrze przez 2 minuty.

- Spryskaj, aby przetestować kolor i zgodność na niepozornym obszarze.
- Odległość około 10-15 cm
- Po użyciu należy odwrócić puszkę i krótko spryskać zawór, aby zapobiec zatykaniu się dyszy

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 30.04.2026 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com