

Dane techniczne



Dzięki zestawowi do naprawy lakieru ColorMatic do wiórów kamiennych laicy mogą szybko i skutecznie naprawić niewielkie uszkodzenia oryginalnego lakieru samochodowego.

Zestaw zawiera, z wyjątkiem farby w dopasowanym kolorze, wszystkie niezbędne elementy. Zaledwie w kilka kroków można wyeliminować zarówno punktowe, jak i rozległe małe irytujące szkody.

Do aplikacji dla majsterkowiczów.

Właściwości

- Szybki i prosty w użyciu
 - Zaledwie kilka kroków do oczywistych mniej widocznych śladów po odłamkach kamieni
 - Oszczędność kosztów
 - Zestaw zawiera wszystkie niezbędne części, z wyjątkiem pasującej farby w sztyfcie
 - Nadaje się do wszystkich oryginalnych farb samochodowych
 - Użyteczne zarówno punktowo, jak i obszernie
 - Film aplikacyjny na płycie CD treść:
- Płyn naprawczy 50 ml
 - Gumowa ściągaczka
 - polerka
 - Rękawiczki jednorazowe
 - Przewodnik po aplikacjach krok po kroku
 - CD z filmem aplikacyjnym

Nie używaj w gorących obszarach! Nie używaj w palącym słońcu!

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Podłoże:** czyste, suche, wolne od tłuszczu i rdzy
- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 5 lat, jeśli to możliwe, pod warunkiem przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Płyn naprawczy 50 ml

- Dokładnie wyczyść wodą obszar do malowania
- Możliwe czyszczenie za pomocą ColorMatic, Art.Nr. 174469
- Obszar musi być suchy, wolny od tłuszczu, pyłu i rdzy
- Daj kilka kropel pasującej farby z sztyftu (nie wchodzi w skład zestawu) na gumowej wycieraczce
- Przesuń wycieraczkę po uszkodzonym obszarze
- Suszyć ok. 5 minut
- Owinąć ściągaczkę chusteczką naprężoną i jednowarstwową
- Zwilżyć polerkę płynem naprawczym
- Przetrzyj zwilżoną chusteczkę powłoką malarską, z wyjątkiem farby w odłamki kamienia lub zadrapania, farbę należy usunąć
- Wyczyść ponownie wodą i chusteczką z mikrofibry
- Możliwe polerowanie

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 19 marca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com