Dane techniczne

Distein Znacznik UV to przezroczysty spray, którego można używać do znakowania powierzchni, które powinny być niewidoczne. Nie widać sprayu w świetle dziennym, ale jest widoczny w świetle UV.

Nadaje się do szkliwionych, szorstkich lub zagruntowanych powierzchni, takich jak drewno, metal, lakierowane tworzywa sztuczne, karton, ściany, maszyny itp.

Właściwości

- odporny na warunki atmosferyczne,
- dobra przyczepność na mokrych powierzchniach i bezpośrednie nasłonecznienie
- przezroczysty
- wytrzymały do -10 ° C
- neutralny dla środowiska gaz pędny, bez CFC, bez toluenu, bez kadmu, ołowiu i innych metali ciężkich
- niewidoczne w świetle dziennym

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** światło dzienne: przezroczyste UV Światło: niebieskie
- **Wydajność:** w zależności od powierzchni i koloru 400 ml wystarcza na ok. 2-3m²
- **Czas schnięcia:**

Proszek: po 20 minutach

Suchy w dotyku: po 30 minutach

Całkowicie wysuszony: po 24 godzinach

- **Stabilność przechowywania:** 5 lat, jeśli to możliwe, pod warunkiem przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Przed użyciem wstrząsnąć można dobrze przez 2 minuty.
- Spryskaj, aby przetestować kolor i zgodność na niepozornym obszarze.
- Odległość około 10-15 cm

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 29 października 2012 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.10.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com