

Dane techniczne



Sz szczególnie szybko schnący, transparentny lakier uszczelniający, opracowany specjalnie dla asortymentu COLORMARK Znacznik liniowy.

Lakier uszczelniający chroni kolor przed kurzem i brudem, szczególnie w obszarach o wysokim ciśnieniu mechanicznym.

Można malować bezpośrednio na suchym oznakowanym obszarze znanymi urządzeniami do znakowania Speedliner² / Speedliner² air. Do wnętrza i na zewnątrz. Podłoże musi być czyste, suche, wolne od rdzy i odtłuszczone.

Właściwości

- Przezroczysta warstwa ochronna
- Specjalny zawór do aplikacji podłogowych zapewnia ostre krawędzie
- Specjalnie do użytku w Speedliner²
- Pojemniki: 500 ml
- Do trwałych oznaczeń
- Bardzo odporny na ścieranie

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolory:** przezroczystość
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeżeli jest to możliwe, przy zapewnieniu odpowiedniego przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%).
- **Wydajność:** W zależności od stanu i koloru podłoża 500 ml wystarcza na ok. 50 m linii o szerokości 10 cm
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Utwardzony: po ok. 24 godziny

Może być przepracowany: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej warstwy.

- **Zawartość:** puszki aerosolowe o max. objętość nominalna 500 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Potrząśnij puszką przez ok. 3 minuty.

- Po usłyszeniu dźwięku kulek w puszcze energicznie wstrząśnij puszką jeszcze przez minutę.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Odległość oprysku ok. 25 cm.
- Zastosuj żądane oznaczenie.
- W przypadku użycia w wózku do znakowania Speedliner² należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją.

Tips for spray painting

<link typo3 sysext cms layout bearbeiten>Temperature should range between +10°C and +25°C, max. air humidity 60 %.

Store in a dry place. Protect from direct sunlight and other sources of heat. Use only during dry weather, in places protected from the wind, and in well-ventilated rooms. Follow the warning texts on the labels!

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 5 marca 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com