

Dane techniczne



Bardzo mocna przezroczysta dwustronna taśma klejąca o wysokiej sile klejenia. Dobrze nadaje się do montażu tabliczek znamionowych, pasków itp.

Właściwości

- Bardzo odporny na wilgoć, promieniowanie UV i wysokie temperatury
- Do montażu akcesoriów spoilerów, logo, plastikowych pasków itp.
- Dobra przyczepność do większości tworzyw sztucznych

Dane fizyczne i chemiczne

- **Klej:** akrylowy rozpuszczalnikowy
- **Nośnik:** folia poliestrowa
- **Maksymalna temperatura:** 100 ° C
- **Siła przyczepności:** 44 N / 25 mm
- **Wytrzymałość na ścinanie:** 5,4 kg / cm²
- **Grubość:** 0,20 mm

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 26 czerwca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com