

Dane techniczne



NICRO 602 do pielęgnacji łańcucha to wysokiej jakości, przyczepny i odporny na wirowanie smar do łańcuchów, który został specjalnie opracowany do pielęgnacji i smarowania szybko działających łańcuchów w wyższym zakresie temperatur. Produkt nie atakuje gumy i jest bezpieczny dla o-ringów.

Pielęgnacja łańcucha NICRO 602 nie utlenia się, jest odporny na wodę, alkohol, parę wodną i kwas, atmosferę alkaliczną. Pielęgnacja łańcucha NICRO 602 składa się z całkowicie syntetycznego oleju bazowego i nie pozostawia resztek węgla, szlamu ani farby.

Pielęgnacja łańcucha NICRO 602 rozpuszcza resztki brudu i przywraca powierzchnie i pory do czystego i funkcjonalnego stanu. Mocno zabrudzone łańcuchy można łatwo i dokładnie wyczyścić.

Zastosowania: napędy łańcuchowe, przenośniki, samochody, hakowe rękawy, puszki łańcuchowe motocyklowe, gokartowe, motorowerowe i rowerowe

Właściwości

- wnika w najostrejsze tolerancje,
- chroni przed korozją pozostawia trwałą, odporną na kapanie powłokę
- smarującą ma wysoką odporność na ciśnienie i temperaturę
- odporność na ścieranie
- nie utlenia się
- odporny na agresywne środowisko
- Może być również stosowany w trudno dostępnych miejscach
- działa również tam, gdzie konwencjonalne produkty na bazie oleju mineralnego już nie działają.

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** jasnożółty, lekko mętny
- **Zapach:**
- **Porofor:** CO², zalety patrz
- **Temperatura zapłonu:** > 200 ° C
- **Olej bazowy punktu krzepnięcia:** -51,4 ° C, ISO 3016
- **Strata parowania:** około 0,007%, 150 ° C, 73 godz
- **Olej smarowy CLP:** ochrona przed utlenianiem, ochrona przed korozją, ochrona przed zużyciem, DIN 51 517
- **Olej bazowy Gutkraft:** 7000 N, 1 min., 1490 obr./min. DIN 51 350 część 2
- **Siła spawania oleju bazowego:** 7000 N, 1 min., 1490 obr./min. DIN 51 350 część 2
- **Zużycie charakterystyczny olej bazowy:** 0,02 mm², 500 N, 6000 m,
- **Pociera skale zużycia tarcia Znak uziemienia:** 1,7 mm², 500 N, 6000 m, Pociera skale zużycia tarcia
- **Obciążenie maksymalne:** 290 N / mm², 500 N, 6000 m,
- **Test dynamicznego smarowania:** zaliczony, SKFR2F-DIN 51 806
- **Test korozji:** zaliczony, DIN 51 802
- **Korozja miedzi:** 4c, 130 ° C, 3h, ISO 2160
- **Rozpuszczalność w wodzie:** nierozpuszczalny
- **Odporność na temperaturę:** od -80 ° C do + 225 ° C
- **Zakres zastosowania:** od -45 ° C do + 150 ° C, krótko do + 200 ° C
- **Trwałość / przechowywanie:** 10 lat przy właściwym przechowywaniu (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszka aerozolu o objętości netto 400 ml

Zalety poroforów CO²:

Neutralny dla środowiska - ponieważ porofofor CO² jest pobierany z atmosfery i nie powstaje dodatkowy CO² niepalny atoksyczny nie reaguje z innymi substancjami chemicznymi dlatego: 100% czysty składnik aktywny Wyższa produktywność, ponieważ zawartość propelentu CO² stanowi zaledwie około 2% całego produktu.

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Przed użyciem wstrząśnij aerosol do pielęgnacji łańcucha NICRO 602.
- Spryskaj kilkoma cienkimi warstwami.
- Jeśli łańcuchy są zabrudzone, wyczyść je wstępnie środkiem NICRO 901.
- Rozpylić środek do pielęgnacji łańcucha NICRO 602 na oczyszczony, w miarę możliwości rozgrzany łańcuch i pozostawić do działania.
- Po odparowaniu rozpuszczalnika powstaje wysokiej jakości folia ochronna.
- Ponadto warstwa kleju chroni pierścienie uszczelniające przed zabrudzeniem.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Bestellangaben

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 8 lipca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 01.10.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com