Dane techniczne



Olej silikonowy NICRO 632 to doskonały produkt do rozdzielania, smarowania, przesuwania i konserwacji, ze szczególnie długotrwałym efektem.

Olej silikonowy NICRO 632 przekonuje dobrym kryciem i optymalnym smarowaniem.

Olej silikonowy NICRO 632 pozostawia suchą, przezroczystą warstwę smarującą, która nie przyciąga brudu ani unoszących się cząstek.

Zastosowania:

- przemysł papierniczy przemysł zabawka
- produkcja mebli skórzanych
- Firmy zajmujące się obróbką drewna
- Koleje
- Producent wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy
- Odlewanego aluminium
- rośliny
- tabor
- sekcja mrożone
- Elektronika narażona na stres termiczny

Właściwości

- bezbarwne i szybkoschnące
- smarowanie jako środek antyadhezyjny w formowaniu wtryskowym części z tworzyw sztucznych
- pięć razy dłuższe smarowanie śrub prowadzących w wtryskarkach zachowuje elastyczność części gumowych i zapobiega ich kruchości
- chroni przed wilgocią i korozją,
- zapobiega przywieraniu z powodu tworzenia się lodu chroni i pielęgnuje skórę, drewno lub tworzywa sztuczne (idealny do pielęgnacji mebli)
- zapobiega gromadzeniu się resztek kleju na prasach i prowadnicach
- zapobiega przywieraniu towarów do przenośników taśmowych
- zapewnia optymalną funkcję przesuwną na dachach, szynach, kółkach i pasach bezpieczeństwa
- chroni części chromowane przed rdzą
- Produkt jest odporny na zimno i ciepło (- 40 ° C do + 200 ° C, krótko do 250 ° C), fizjologicznie nieszkodliwy, hydrofobowy i izolujący elektrycznie.

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** bezbarwny, przezroczysty
- **Zapach:**
- **Porofor:** Co2, zalety patrz
- **Zakres wrzenia:** 42 ° C do 170 ° C
- **Granica wybuchowości:** (1,6 - 17,6 obj.%)
- **Temperatura zapłonu:** - 18 ° C
- **Prężność par:** ok. 128 000 N / m², 20 ° C, ASTM D 323
- **Gęstość:** 0,86 g / ml, 20 ° C / DIN 51 757 C.
- **Czas wypływu:** 10s, 20 ° C, 100 ml, 4 mm / DIN EN ISO 2431
- **Mieszanka olejów lepkościowych:** 502 mm² / S, 25 ° C
- **Trwałość / przechowywanie:** 10 lat przy właściwym przechowywaniu (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszka aerozolu o objętości netto 400 ml

Zalety poroforów CO^2:

Neutralny dla środowiska - ponieważ porofor CO^2 jest pobierany z atmosfery i nie powstaje dodatkowy CO^2 niepalny atoksyczny nie reaguje z innymi substancjami chemicznymi dlatego: 100% czysty składnik aktywny Wyższa produktywność, ponieważ zawartość propelentu CO^2 stanowi zaledwie około 2% całego produktu.

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem z olejem silikonowym NICRO 632.
- Spryskaj kilkoma cienkimi warstwami.
- Przed użyciem dokładnie oczyść części i powierzchnie - usuń stare smary.
- Przed użyciem sprawdź zgodność z tworzywami sztucznymi.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Bestellangaben

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 8 lipca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 25.11.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com