Dane techniczne



Szybko działający odrdzewiacz do najwyższych wymagań przemysłowych - szczególnie w przemyśle spożywczym i paszowym.

Dzięki dużemu działaniu kapilarnemu i wyjątkowym właściwościom pełzającym NICRO 900 plus odrdzewiacz jest odrdzewiaczem o wysokiej skuteczności.

Za pomocą NICRO 900 plus odrdzewiacza pozornie nierozpuszczalne połączenia można rozdzielić w kilka minut. Ze względu na swój skład NICRO 900 plus odrdzewiacz chroni przed ponownym zardzewieniem po poluzowaniu połączenia. Trwałą ochronę przed korozją tworzy się na pustych miejscach. Wszystkie użyte surowce są wymienione na liście INCI lub FDA.

Bazowa mieszanka olejów stosowana w NICRO 900 plus odrdzewiacz jest specjalnym, głęboko penetrującym olejem smarowym spełniającym normę DIN V 10517.

Zastosowania:

- Utrzymanie roślin do produkcji żywności i pasz
- Przemysł ogólny,
- handel
- Firmy zajmujące się obróbką metali, które produkują i utrzymują systemy i urządzenia dla przemysłu spożywczego i paszowego

Właściwości

- rozluźnia rdzę przy każdym połączeniu
- przenosi do najwęższych kolumn
- smaruje i chroni przed korozją
- nie atakuje metali i tworzyw sztucznych

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** przezroczysty, przezroczysty
- **Zapach:**
- **Porofor:** CO^2, zalety patrz
- **Temperatura zapłonu:** <0 ° C
- **Gęstość:** 0,78 g / ml, 20 ° C / DIN 51 757 C.
- **Czas wypływu:** 11s, 15 ° C, 100 ml, 4 mm / DIN EN ISO 2431
- **Rozpuszczalność w wodzie:** częściowo
- **Trwałość / przechowywanie:** 10 lat przy właściwym przechowywaniu (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszka aerozolu o objętości netto 400 ml

Zalety poroforów CO^2:

Neutralny dla środowiska - ponieważ porofor CO^2 jest pobierany z atmosfery i nie powstaje dodatkowy CO^2 niepalny atoksyczny nie reaguje z innymi substancjami chemicznymi dlatego: 100% czysty składnik aktywny Wyższa produktywność, ponieważ zawartość propelentu CO^2 stanowi zaledwie około 2% całego produktu.

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem do usuwania rdzy NICRO 900 Plus.
- Spryskaj kilkoma cienkimi warstwami.
- Złącza natryskowe należy poluzować na krótko.
- W przypadku silnej rdzy powtórz ten proces kilka razy w krótkich odstępach czasu, aż powierzchnia pozostanie wilgotna.
- Środek do usuwania rdzy NICRO 900 Plus jest wchłaniany i wnika w głębokie pory dzięki silnemu pełzaniu.
- Zardzewiałe części są odłączane od siebie w ciągu zaledwie kilku minut.
- Odrdzewiacz NICRO 900 Plus działa również jako ochrona przed korozją po obróbce.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Bestellangaben

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 8 lipca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 25.11.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com