

Dane techniczne



Wysoco skuteczny środek do czyszczenia w pianie, który usuwa plamy i zabrudzenia z prawie wszystkich powierzchni NICRO 920 to niezwykle skuteczny środek do czyszczenia w pianie, za pomocą którego plamy i zanieczyszczenia można usunąć z prawie każdej powierzchni bez żadnych problemów i bez pozostawiania jakichkolwiek pozostałości.

Jako produkt na bazie wody środek do czyszczenia w pianie NICRO 920 jest bardzo przyjemny w obróbce i delikatnie i dokładnie czyści metale, tworzywa sztuczne, tekstylia i drewno.

Zastosowania:

- Przemysł samochodowy i warsztaty naprawcze
- Przemysł ogólny i handel
- konserwacja i obróbka metali

Właściwości

- Wielka moc rozwiązywania
- Z łatwością usuwa kurz, brud, tłuszcz, nikotynę i owady
- Szybko schnie
- Bardzo skuteczny
- Przyjemny zapach na bazie wody

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** biała pianka
- **Zapach:** cytrusowy
- **Propelent:** propan-butan
- **Podstawa:** środki powierzchniowo czynne
- **Ciężar właściwy:** 0,97 g / ml, 20 ° C
- **Prężność par:** 3 - 4 bar / 20 ° C
- **Wygląd:** pianka pH: 9-10
- **Trwałość / przechowywanie:** 10 lat przy właściwym przechowywaniu (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszka aerozolu o objętości netto 500 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem do czyszczenia piany NICRO 920.
- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Spryskać leczony obszar równomiernie z odległości ok. 20 cm.
- W przypadku tapicerki i dywanów przed czyszczeniem sprawdź trwałość kolorów w niepozornym miejscu.

- Pracuj w pianie za pomocą pędzla lub gąbki, pozwól jej wchłonąć, a po wysuszeniu odkurz lub wytrzyj suchą szmatką.
- Powtórz ten proces, jeśli jest bardzo zabrudzony.
- Usuń uporczywe zabrudzenia za pomocą pędzla lub pędzla.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Bestellangaben

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 8 lipca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com