

Dane techniczne



Taśma uszczelniająca przed wodą, kurzem.

Właściwości

- Obszary zastosowania: samochody i przyczepy kempingowe (błotniki, ramy ozdobne i drzwiowe), domy (uszczelnianie świetlików, listew przypodłogowych, rynien i ram okiennych) oraz łodzie (uszczelnienia między metalem, drewnem i tworzywem sztucznym)
- Wytrzymały, elastyczny i odporny na zużycie materiał
- Można wiercić maszynowo
- Nadaje się również jako miękki materiał do otworów, narożników i połączeń

Dane fizyczne i chemiczne

- **Nośnik:** butyl
- **Maksymalna temperatura:** 90 ° C
- **Siła przyczepności:** 20 N / 25 mm
- **Wytrzymałość na ścinanie:** 1,2 kg / cm²
- **Grubość:** 2,00 mm

Korzystanie z instrukcji

Temperature: Between 0°C and +30°C.

Surface must be clean and free from dust and grease. Stored under appropriate conditions shelf life will be a minimum of 36 months.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 14 sierpnia 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com