

Dane techniczne



Emalia w Spray do szybkiej i łatwej naprawy drażniących zadrapań lub podobnych drobnych uszkodzeń na białych emaliowanych powierzchniach, takich jak wanny, zlewozmywaki, miski ustępowe, natychmiastowe podgrzewacze wody, lodówki itp.

Nie nadaje się do napraw na dużych powierzchniach w umywalkach, wannach itp.

Właściwości

- Wysokiej jakości akryl
- Do białych błyszczących powierzchni emaliowanych
- Twarda, trwała powierzchnia
- Bardzo dobry zasięg
- Doskonała przyczepność
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kopolimery akrylowe
- **Kolor:** emaliowo-biały
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 80-85 jednostek połysku
- **Wydajność:** 400 ml wystarcza na ok. 0,8 - 1,5 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 5 minut

Utwardzony: po ok. 2 godziny

Odporny: po ok. 48 godzin

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** Aerosole: 10 lat, o ile zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe o maksymalnej pojemności nominalnej 400 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Usuń luźne części, rdzę i brud.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Lekko przeszlifuj uszkodzony obszar i niewielką część otaczającej powierzchni.
- Usuń pył ścierny.

Lakierowanie:

- Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.
- Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 2-3 minuty.
- Testuj kolor natrysku i kompatybilność lakieru w niewidocznym miejscu.
- Spryskaj kilka cienkich warstw krzyżowych z odległości ok. 25 cm.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 15 czerwca 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 25.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com