

Dane techniczne



Ver-Omatic Treibgas / Verd. 275 jest wstępnie napełniony propelentem i specyficznymi dodatkami, a następnie wypełniony za pomocą urządzenia do napełniania pożądaną powłoką.

Innowacyjna technologia natryskiwania i zaworów gwarantuje precyzyjne rozpylanie szerokiego strumienia, wysoką wydajność nakładania i stałe ciśnienie dla najlepszej jakości wykonania i profesjonalnych rezultatów końcowych.

Ver-Omatic Treibgas / Verd. 275 jest wstępnie napełnioną puszką z gazami pędnymi i rozpuszczalnikami, którą można wypełnić bazowymi rozpuszczalnikami.

Właściwości

- Spray może być wstępnie wypełniony gazem pędnym i rozpuszczalnikami.
- Farba jest przenoszona za pomocą urządzenia napełniającego do puszki w celu wytworzenia gotowego produktu końcowego (odpowiedzialność dealera)
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Doskonale rozpylanie
- Lekkie mieszanie
- Idealny do punktowych napraw lub renowacji części.

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** w zależności od wypełnienia
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża. Podłoże: w zależności od wypełnienia
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, grubości nałożonej powłoki i rodzaju napełnionego lakieru (patrz informacja producenta farby)
- **Stabilność przechowywania:** Puste puszki: 5 lat Napełnione puszki: w zależności od rodzaju farby od kilku godzin do 6 miesięcy (informacje od specjalistycznego dystrybutora): W przypadku odpowiedniego przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml, ilość napełnienia 100 ml
- **Wartość LZO:** 218 g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą

przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!
- Dokładnie wyczyść malowaną powierzchnię środkiem do czyszczenia silikonu, a następnie przeszlifuj.
- Większe gółe powierzchnie należy wstępnie zagruntować odpowiednim podkładem.
- Obszar musi być suchy i wolny od kurzu i tłuszczu.
- Potrząsaj energicznie przez 2 minuty.
- Przeprowadzić test natrysku.
- Konieczne jest sprawdzenie zgodności.
- Tylko do użytku profesjonalnego.

* Zwróć uwagę na instrukcje producenta

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 12 lipca 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 05.09.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com