

Dane techniczne



ColorMatic Quick Check spray do sprawdzania szlifowanych powierzchni w celu wykrycia nieregularności. Nadaje tymczasowy połysk, który odparowuje bez pozostałości. Przydatny również do sprawdzania koloru próbek sprayu.

Idealny asystent do idealnego szlifowania po aplikacji lakieru bezbarwnego.

Właściwości

- Natryskuje połysk w ciągu kilku sekund
- Paruje bez pozostałości
- Przydatny do identyfikowania najmniejszych wgniecień i nieprawidłowości
- Wytwarza trwałe próbki kolorów
- Łatwy w użyciu
- Zapewnia doskonałe wyniki

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** węglowodory alifatyczne
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Podłoże:** szlifowane obszary podkładu lub wypełniacza
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 276,0 g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Nie wymaga specjalnego przygotowania przed nałożeniem sprayu ColorMatic Quick Check
- Potrząśnij puszką przez 5 sekund
- Kontrola powierzchni: nałóż ColorMatic Quick Check na 1-2 cienkie warstwy.
- Pocierać chusteczką papierową, aż powstanie równa warstwa powierzchniowa
- Kontrola koloru: Nałóż ColorMatic Quick Check na próbkę lakieru w lakierze bazowym, a także na część samochodową, która jest do porównania
- Po 20 minutach (w zależności od temperatury otoczenia) film nie zawiera pozostałości
- Konieczne jest badanie tolerancji

Tylko do użytku profesjonalnego


Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)



5 sec



1-2



Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 listopada 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com