

Teknik Bilgi Spotmarker fluo/non-fluo

Kalite ve özellikler

- Yenilikçi, kilitlenebilir sprej tetiği olan, tek elleri güvenlik başlığı istemeden yapılan spreylemeyi önler - şimdi kolayca sökülebilmek özelliği ile.
- Hatasız duvar ve yer işaretlemesi için özel eğimli valf
- Nemli yüzeylere olağanüstü tutunma
- İşaretler 12 ay arası canlılığını güçlü bir şekilde korur
- Yüksek kapatma gücü 250 m'ye kadar yüksek verim sağlar
- Floresan tonların yoğun ışıltısı
- Eldivenlerle uygulamak da kolaydır
- Temiz, damlamayan işaretleme
- Özel uygulamalar için uygun başlık (aksesuarlarda kullanım için)
- Çevre dostu ve sağlık riski yoktur
- Kendi kendini temizleyen sistem sayesinde spreyleyerek %100'ü boşaltılabilir --> kullanım sonrası akıtılmasına gerek kalmaz

- Kutuyu yaklaşık 3 dakika çalkalayın
- Spreyi görünmeyen bir alanda test edin
- Sprej mesafesi yaklaşık 5-15 cm olmalı
- İstenilen işaretleme sprejini uygulayın
- Sadece mineral yüzeylerde şartlı olarak uygulanabilir

Fiziksel ve kimyasal veri

- **Renkler:** floresan: pembe, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi; non-fluo: beyaz, sarı, kırmızı, siyah
- **Depolama Dayanıklılığı:**
Aerosollar: Uygun depolama sağlanırsa 10 yıl (=10°-25°C, maksimum hava nemliliği %60)
- **Verim:**
Zeminin kıvam ve rengine bağlı olarak, yaklaşık 200-250 m için 500 ml yeterli
- **Kuruma süresi (20°C, %50 nisbi hava nemliliği):**
Toz kuruma: yaklaşık 10 dakika sonra
Dokunma kuruması: yaklaşık 30 dakika sonra
Sertleşme: yaklaşık 24 saat sonra
Kapanabilir: yaklaşık 24 saat sonra
Kuruma süresi dış ortam sıcaklığı, hava nemliliği ve uygulanan kaplamanın kalınlığına göre değişir.
- **Boyut:** aerosol kutular, maksimum brüt hacim 500 ml

Sipariş bilgileri

Print date: 16.08.2026