

Teknik Bilgi Line Protection



Özellikle COLORMARK Linemarker ürün grubu için geliştirilmiş hızlı kuruyan, transparan koruyucu vernik. Koruyucu vernik, özellikle yüksek mekanik basınca maruz kalan alanlarda rengi toz ve kire karşı korur. Speedliner² / Speedliner² air gibi bilinen işaretleme aygıtları ile kuru işaretli alana direk olarak boyanabilir. İç ve dış alanlar için uygundur. Zemin temiz, kuru, pastan ve yağdan arındırılmış olmalı.

Kalite ve özellikler

- transparan koruma katmanı
- Yer uygulamaları için olan özel valf sivri köşelere de uygulanabilir
- Özellikle Speedliner²'de kullanım için
- İçerikler: 500 ml
- Kalıcı işaretlemeler için
- Aşınmaya çok dayanıklı

Fiziksel ve kimyasal veri

- **Renkler:** transparan
- **Depolama dayanıklılığı:**
Uygun depolama sağlanırsa 10 yıl (=10°-25°C, maksimum hava nemliliği %60)
- **Verim:**
Zeminin durumuna ve rengine bağlı olarak, Yaklaşık 10 cm genişliğinde 50 m için 500 ml yeterli
- **Kuruma süresi (20°C, %50 nisbi hava nemliliği):**
Toz kuruma: yaklaşık 10 dakika sonra
Dokunma kuruması: yaklaşık 30 dakika sonra
Sertleşme: yaklaşık 24 saat sonra
Üzerinde çalışılabilir: yaklaşık 24 saat sonra
Kuruma süresi dış ortam sıcaklığı, hava nemliliği ve uygulanan kaplamanın kalınlığına göre değişir.
- **İçerikler:** aerosol kutular maksimum brüt hacim 500 ml

- Kutuyu yaklaşık 3 dakika çalkalayın
- Kutunun içindeki topları duymaya başladığınızda, kutuyu 1 dakika daha kuvvetli bir şekilde çalkalayın
- Spreyi görünmeyen bir alanda test edin
- Sprey mesafesi yaklaşık 25 cm olmalıdır
- İstenilen işaretleme spreyni uygulayın
- Speedliner² işaretleme trolleyinde kullanılmak istenirse, ilgili <link fileadmin images content produkte colormark aufbauanleitung-speedliner.pdf _blank download>kullanma klavuzuna başvurun.

Sipariş bilgileri

5 Mart 2013'ten itibaren bu sürüm, bundan önceki tüm versiyonların yerini almıştır.

Print date: 16.08.2026